



# ULTRA DEGREASER

Nettoyant super concentré pour sols industriels et autres supports graisseux ou encrassés



## Description

- Hyper dégraissant très concentré, ultra rapide et garantissant une hygiène en profondeur de toutes les surfaces lavables

## Domaines d'application

- Nettoyant à usage universel
- Dissout rapidement les graisses, les salissures et élimine les mauvaises odeurs. Peut s'utiliser dans les machines de nettoyage industriel (mono-brosse, auto-laveuse, etc.)
- Nettoie les traces de pollution et salissures provoquées par le temps et les conditions atmosphériques sur tous types de supports (bardage de façades, surfaces peintes ou non, bâches plastiques, zinc, galva, alu, laiton, etc.)
- Convient pour la détergence de pièces mécaniques, des moteurs, etc.

## Mode d'emploi

Application traditionnelle :

- Appliquer le produit par pulvérisation, au chiffon, à l'éponge ou à la brosse
- Laisser agir entre 5 et 20 minutes ensuite adapter l'action mécanique proportionnellement à l'encrassement et à la zone à traiter
- Essuyage à l'éponge ou avec un chiffon légèrement humide
- Si nécessaire, répéter l'opération
- Optimisation du résultat par un nettoyage à haute pression

Application industrielle :

- Appliquer le produit pur
- Laisser agir entre 5 et 20 minutes

- Pour les sols, passage à la mono-brosse (voir balai à récurer), utiliser ensuite l'auto-laveuse en rajoutant 5% de l'ULTRA DEGREASER dans l'eau de rinçage

### Limites d'utilisation

- Toujours procéder à un test préalable en cas de doute

### Précautions d'usage

- Ininflammable
- Eviter le contact avec les yeux
- Rincer à l'eau

### Caractéristiques

Consommation	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1l/5 à 10m<sup>2</sup>. Pur (pour sols industriels) ou dilué en fonction du degré d'encrassement et la nature du support</li></ul>
Aspect	<ul style="list-style-type: none"><li>• Liquide aqueux jaune</li></ul>
Odeur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Senteur orange</li></ul>
Densité	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 +/- 0,03</li></ul>
pH	<ul style="list-style-type: none"><li>• 7 +/- 0,2</li></ul>
T° d'application	<ul style="list-style-type: none"><li>• Entre 5°C et 30°C</li></ul>
Conditionnement	<ul style="list-style-type: none"><li>• Emballage plastique 500ml (spray mécanique), 1l, 5l et 25l</li></ul>
Durée de stockage	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 an dans l'emballage d'origine fermé, à l'abri du soleil. Craint le gel</li></ul>
Nettoyage des outils	<ul style="list-style-type: none"><li>• Eau</li></ul>

Les renseignements techniques fournis sur cette fiche, tout comme les recommandations d'usages préconisées sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne pourront en aucun cas induire une garantie de notre part ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette fiche annule et remplace toutes les versions antérieures. 01-21

---

(by QNB Production)

contact@qnb-production.com  
www.qnb-production.com

Av. de Wisterzée, 74  
1490 – Court-St-Etienne

T : +32 (0) 61 / 28 82