



BITUME CLEANER

Nettoyant pour produits bitumineux et asphaltiques



Description

- Nettoyant destiné à retirer ou dissoudre rapidement les composants bitumineux et asphaltiques
- Produit non inflammable, non nocif, non irritant, pH neutre

Domaines d'application

- Tous les supports entachés par du bitume ou de l'asphalte (toiture, sol, zinc, outillage etc.)
- Conseillé pour les étancheurs, pour les épandeurs d'asphalte, la machinerie et tous les outils en contact avec l'asphalte
- Intérieur/extérieur

Mode d'emploi

- Produit prêt à l'emploi
- Application à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un pinceau. Dans ce cas, une action mécanique s'avère nécessaire. Laisser agir entre 10 et 35 minutes, ensuite adapter l'action mécanique en fonction de l'encrassement
- Possibilité de nettoyage par bain. Pas d'action mécanique nécessaire. Temps de réaction à adapter en fonction de l'encrassement du support.
- Le produit peut être chauffé jusqu'à 50°C

Limites d'utilisation

- Toujours procéder à un test préalable en cas de doute
- Eviter de laisser agir le produit trop longtemps sur des supports fragiles

Précautions d'usage

- Produit non classé. Le produit est dispensé de l'étiquetage conformément au règlement (CE) n°1272/2008 avec leurs modifications et adaptations, traitant de la classification, de l'emballage, et de l'étiquetage des substances dangereuses.

- Prévoir une aération suffisante pour les applications intérieures
- Résidus à évacuer suivant la législation en vigueur
- Porter des gants et lunettes ajustables
- Garder hors de portée des enfants

Caractéristiques

Aspect	<ul style="list-style-type: none">• Liquide, apparence limpide, couleur incolore
Odeur	<ul style="list-style-type: none">• Forte odeur
Densité	<ul style="list-style-type: none">• 1 +/- 0,05
pH	<ul style="list-style-type: none">• Neutre
T° d'application	<ul style="list-style-type: none">• Entre min. 5°C et max 35°C.
Conditionnement	<ul style="list-style-type: none">• Emballages plastiques avec bouchon de sécurité de 1l, 5l, 25l et 200l. Conditionnement spécial sur demande
Durée de stockage	<ul style="list-style-type: none">• 1 an dans l'emballage d'origine fermé et dans un endroit sec

Les renseignements techniques fournis sur cette fiche, tout comme les recommandations d'usages préconisées sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne pourront en aucun cas induire une garantie de notre part ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette fiche annule et remplace toutes les versions antérieures. 09-20

(by QNB Production)

contact@qnb-production.com
www.qnb-production.com

Av. de Wisterzée, 74
1490 – Court-St-Etienne

T : +32 (0) 61 / 28 82